EN

Granberg assembly gloves with ESD protection and touchscreen compatibility. Gloves are made of nylon/polyester with nitrile palm coating. Suitable for precise operations, handling electronics and white goods where there's a risk of an electrostatic discharge. Sanitized® treated to prevent bacteria growth and promote freshness.

Storage/Transport: *The gloves are wrapped in two pieces of paper by the dozen and then packed into cardboard boxes for transportation and storage. Granberg recommends storing unused gloves in original packaging. Recommended to store at room temperature prevailing in respective countries. Opened boxes should be kept away from fluorescent and sunlight. Keep the gloves away from ozone, heating devices, and the source of the fire.*

Maintenance/Cleaning: *Both new and used gloves should be inspected before use, and before putting them on to make sure that there is no damage to them. If in doubt, discard the gloves and select a new pair. Leaving the gloves in a contaminated condition may cause a deterioration of quality. Cleaning or disinfecting the gloves may also negatively affect quality. The performance characteristics of gloves that have been worn or cleaned/disinfected/laundered may differ from the performance levels declared. Gloves can only be cleaned with damp cloth.*

Obsolescence: *Due to the nature of the materials, the shelf life of this product cannot be precisely determined, as it will be influenced by various factors such as storage conditions, aging, etc. Service life depends on application and maintenance and cannot be specified. It is the responsibility of the user to ascertain the suitability of the gloves for the user's tasks.*

Donning/Doffing: *Select the right size glove for your hand. Hold the glove by the cuff with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each finger. Pull by the glove cuff and align fingers into the right position. Use the same procedure for the other hand. If gloves are not contaminated, pull by the fingertips to doff the gloves. If gloves are contaminated, hold the glove cuff and pull toward the finger until the gloves come off.*

Please note: *Inspect the gloves for damage before use. Poorly-fitting gloves will greatly reduce dexterity and cause fatigue. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. Product contains carbon particles. Gloves containing latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity to latex. Seek medical advice if applicable. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, are known to be harmful to the user. Do not expose to open flame. No flame protection is claimed. The maximum usage limit is up to 100°C for 15 seconds. If the gloves become wet, do not use them to handle hot objects. For multi-layer gloves, performance level are applicable to the whole glove including all layers. These gloves are intended to protect hands in working environment in accordance with EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 and EN 16350:2014. It is the responsibility of the user to evaluate and determine risks based on the intended application. The gloves should only be used for applications declared suitable by the manufacturer. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer, to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.*
Contains biocidal substances: Sodium Pyrithione (CAS No 3811-73-2) and Thiabendazol (CAS No 148-79-8). Feel the difference of Sanitized® treated odor-resistant articles. Sanitized® has no products with nano material.

Vertical Resistance in accordance with EN 1149-2:1997 as per EN 16350:2014 requirement.

ESD-godkända	Requirement (Each individual measurement)	Test results for palm area (Mean)
Vertical Resistance (ohms)	$\leq 1.0 \times 10^9\ \Omega$	$4.13 \times 10^7\ \Omega$

Test condition: temperature 23±1˚C, relative humidity 25±5%.
The person wearing the electrostatic dissipative protective gloves shall be properly earthed e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective gloves shall not be unpacked, opened, adjusted, removed whilst flammable or explosive atmosphere or while handling flammable or explosive substances. The electrostatic properties of the protective gloves might be adversely effected by ageing, wear, contamination and damage, and might not be sufficient for oxygen enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

SV

Granberg montagehandskar med ESD-skydd och touch screen funktion. Handskar av nylon/polyester med nitrilbeläggning i innerhand. Lämpliga för precisionsarbete, hantering av elektronik och vitvaror där det finns risk för statisk elektricitet. Sanitized® behandlad för att förebygga bakterietillväxt och hålla handsken färsch.

Förvaring/Transport: *Handskarna är omslagna i papper i par om dussinet och sedan packade i kartonger för transport och förvaring. Granberg rekommenderar att oanvända handskar förvaras i originalförpackning. Förvaras i rumstemperatur. Öppnade kartonger bör hållas borta från lysrörsbelysning och soljus. Undvik ozon, värmeenheter och eld.*

Underhåll/Rengöring: *Både nya och använda handskar skall inspekteras före användning för att se till att det inte finns någon skada på dem. Om du är osäker, kassera handskarna och välj ett nytt par. Förvaring av handskarna i en förorenad miljö kan orsaka en försämring av kvaliteten. Tvätt och desinfektion av handskar kan också innebära en försämring i kvaliteten. Prestandan hos använda eller tvättade/desinfektion/rengjorda handskar kan skilja sig från testresultaten. Handskarna kan rengöras med våt trasa.*

Livslängd: *På grund av materialets beskaffenhet kan produktens hållbarhetstid inte bestämmas exakt, eftersom den påverkas av olika faktorer såsom lagringsförhållanden, åldrande, etc. Hållbarheten kan inte specificeras då den beror på användningsområde och det är användarens ansvar att kontrollera handskens lämplighet för avsedd användning.*

Av- och påtagning: *Välj rätt storlek på handsken. Håll handsken i manschetten med ena handen. Rätta ut handskens tumme. För in handen i handsken genom att dra i manschetten. Gör samma sak med andra handen. Dra av handskarna genom att dra i fingertopparna. Om handsken är smutsig ta av den genom att dra i manschetten.*

Observera: *Kontrollera handskarna för skador före användning. Dålig passform på handskar minskar fingerfärdighet och orsakar trötthet. Handskarna skall ej användas när det finns risk att fastna i rörliga maskindelar. Handskar som uppfyller kraven på punkteringsbeständighet behöver inte vara lämpliga för skydd mot skarpa spetsiga föremål, såsom hypodermiska nålar. Produkten innehåller kolfiberpartiklar. Handskar som innehåller latex kan orsaka allergisk reaktion. Vid överkänslighet sök medicinsk rådgivning. Inget material som används i handsken eller i tillverkningsprocessen är känt för att vara skadlig för användaren. Utsätt inte för öppen låga. Produkten är inte testad för flamskydd. Maximal användning är upp till 100°C i 15 sekunder. Om handsken blir blöt, hantera inte varma föremål. För handskar med flera lager avser testresultatet hela handsken inklusive samtliga lager. Handskarna är avsedda att skydda händerna under arbete i enlighet med EN ISO 21420:2020,*
EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 och EN 16350:2014. Det är användarens ansvar att utvärdera och avgöra risker beaserat på det avsedda användningsområdet. Handskarna skall endast användas i arbeten som de enligt tillverkaren är avsedda för. Risker bör utvärderas utifrån de angivna skyddsnivåerna och de harmoniserade standarderna som handskarna testats för. Resultatet från testerna bör bidra i val av handske, men det måste klargöras att tillverkaren inte kan simulera det faktiska användningsområdet vilket gör att det är användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet. Ytterligare information kan fås av tillverkaren.
Innehåller ett biocidämne: natriumpyrition (CAS Nr. 3811-73-2) och tiabendazol (CAS Nr. 148-79-8). Känn skillnaden med produkter som är behandlade med Sanitized®. Sanitized® har inga produkter innehållande nanomaterial.

Vertikal motstånd i enlighet med EN 1149-2:1997 enligt EN 16350:2014 krav.

ESD-godkända	Krav (varje enskild mätning)	Testresultat från innerhand (Betydelse)
Vertikal resistens (ohms)	$\leq 1.0 \times 10^9\ \Omega$	$4.13 \times 10^7\ \Omega$

Testvillkor: temperatur 23±1˚C, relative luftfuktighet 25±5%.
Personen som använder ESD handskar ska vara ordentligt jordad t.ex. genom att använda lämpliga skor. ESD handskar ska skall inte ompackas, öppnas eller flyttas i närhet av brandfarliga eller explosiva miljöer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva miljöer. De elektrostatiska egenskaperna som skyddshandskarna påverkas negativt vid åldrande, användande, kontaminering och skada och behöver inte vara tillräcklig för syreberikad brandfarlig miljö där ytterligare bedömningar kan vara nödvändiga.

FI

Granberg asentajankäsineet, joissa ESD-suoja ja kosketusnäytön käyttämiseen soveltuva materiaali. Käsineet ovat nailonia/polyesteriä, ja kämmenosassa on nitriilipinnoite. Soveltuvat tarkkaan työskentelyyn sekä elektroniikkalaitteiden ja kodinkoneiden käsittelyyn tilanteissa, joissa on sähköstaattisten purkausten vaara. Sanitized® -käsittely estää haitallisten bakteerien kasvua ja takaa raikkauden.

Varastointi/Kuljetus: *Käsineparit on käärity paperiin tusinan nippuina ja pakattu sitten pahvilaatikoihin kuljetusta ja varastointia varten. Granberg suosittelee käyttämättömien käsineiden varastointia alkuperäispakkauksissaan. Suositellaan säilytettäväksi kussakin maassa vallitsevassa huoneenlämpötilassa. Avatut pakkaukset on suojattava loistevalaisimilta ja auringonvalolta. Käsineet eivät saa altistua otsonille, lämmityslaitteille tai avotulelle.*

Huolto/Puhdistus: *Sekä uudet että käytetyt käsineet tulee tarkistaa ennen käyttöä ja ennen käsineiden pukemista käteen mahdollisten vaurioiden varalta. Jos käsineiden kunto arveluttaa, ne on hävitettävä ja uusi pari otettava käyttöön. Käsineiden jättäminen epäpuhtaiksi voi aiheuttaa käsineiden laadun heikkenemisen. Myös käsineiden puhdistaminen tai desinfiointi voi heikentää niiden laatua. Käytettyjen tai puhdistettujen/desinfoitujen/pestyjen käsineiden ominaisuudet saattavat poiketa ilmoitetuista suojaustasoista. Käsineet voidaan puhdistaa vain kostealla liinalla.*

Toiminnallinen Käyttöikä: *Materiaalien luonteen takia tämän tuotteen hyllyikää ei voida määrittää tarkasti, sillä siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten säilytysolosuhteet ja ikääntyminen. Käsineiden käyttöikään vaikuttavat käyttötarkoitus ja käsineiden huolto, joten sitä ei voida määrittää. On käyttäjän vastuulla valita sopivin käsine aiottuun käyttötarkoituksen tai tehtävään.*

Pukeminen/Riisuminen: *Valitse käsiisi sopivankokoiset käsineet. Pidä toisella kädellä kiinni käsineen reunasta. Aseta käsineen peukalo kohdakkain toisen käden peukalon kanssa ja työnnä kätesi käsineen sisään, sormet käsineen sormiin. Vedä käsineen ranneke pakolleen ja asettele sormet kohdilleen. Pue toinen käsine samalla tavalla. Jos käsineet eivät ole saastuneet, voit riisua käsineet vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, riisu käsine tarttumalla rannekkeeseen ja vetämällä sitä sormiin päin.*

Huomautus: *Tarkista käsineet ennen käyttöä vaurioiden varalta. Huonosti istuvat käsineet heikentävät liikkuvuutta merkittävästi ja aiheuttavat käsien väsymistä. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisvaara liikuttavien osiin. Pistonkestävät käsineet eivät välttämättä suojaa riittävästi terävillä piikeitä, kuten lääkeruiskun neulalta. Tuote sisältää hiilihiukkasia. Lateksia sisältävät käsineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos ylherkkyysoireita ilmenee, hakeudu lääkärin. Näiden käsineiden minkään materiaalin tai valmistusprosessin ei tiedetä aiheuttavan mitään haittaa käyttäjälle. Älä altista käsineitä avotulelle. Palosuojaa ei ole todettu. Enimmäiskäyttöaika enintään 100 °C:ssa on 15 sekuntia. Jos käsineet kastuvat, älä käsittele niillä kuumia esineitä. Monikerroksisesta materiaalista valmistetuissa käsineissä suojaustaso koskee kaikkia käsineen materiaalikerroksia. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsiä työskentelyolosuhteissa standardien EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 ja EN 16350:2014 mukaisesti. Käyttäjällä on velvollisuus arvioida ja määrittää aiottuun käyttötarkoitukseen liittyvät riskit. Käsineitä tulisi käyttää vain niihin käyttötarkoituksiin, jotka valmistaja on ilmoittanut sopiviksi. Riskinarvioinnin perusteena on käytettävä suojausluokkia ja yhdenmukaistettuja standardeja, joiden mukaan käsineet on testattu. Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käyttöolosuhteita ei kuitenkaan voida täysin jäljitellä, joten on käyttäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käyttötarkoitukseen. Pyydä lisätietoja valmistajalta.*
Sisältää biosidiä: natriumpyritioni (CAS-nro 3811-73-2) ja tiabendatsoli (CAS-nro 148-79-8). Sanitized® -käsitellyissä, hajuja ehkäisevissä tuotteissa ero tavalliseen on tuntuva. Sanitized® -tuotteissa ei ole käytetty nanomateriaaleja.

Pinnan suuntainen resistanssi testattu standardin EN 1149-2:1997 perusteella standardin EN 16350:2014 vaatimusten mukaisesti.

ESD-suojausominaisuudet	Vaatimukset (jokainen yksittäinen mittaus)	Kämmenosaa koskevat testitulokset (Keskiarvo)
Pinnan suuntainen resistanssi (ohmia)	$\leq 1.0 \times 10^9\ \Omega$	$4.13 \times 10^7\ \Omega$

Testausolosuhteet: lämpötila 23±1 °C, suhteellinen ilmankosteus 25±5 %.
Staattista sähköä johtavia suojakäsineitä käyttävän henkilön tulee olla kunnolla maadoitettu esimerkiksi oikeanlaisten jalkineiden avulla. Staattista sähköä johtavia suojakäsineitä ei saa purkaa pakkauksesta, avata, säätää tai riisua tulenarassa tai räjähdysaltiissa ympäristössä tai käsiteltäessä tulenarkoja tai räjähdysherkkiä aineita. Pitkäaikainen käyttö, kuluminen, ika ja vaurioituminen voivat heikentää suojakäsineiden sähköstaattisia ominaisuuksia, eivätkä ne ehkä riitä suojaksi tulenaroissa ympäristöissä, joissa ilma on rikastunut hapesta. Tällöin suojauksen tarve on arvioitava uudelleen.

PL

Rękawice montażowe o właściwościach antystatycznych ESD Granberg, kompatybilne z ekranem dotykowym. Rękawice wykonane są z nylonu i poliestru z nitrylową powłoką na dłoni. Odpowiednie do precyzyjnych czynności, obsługi urządzeń elektronicznych i sprzętu AGD, gdzie istnieje ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobieżenia rozwojowi bakterii i zapewnienia świeżości.

Przechowywanie/Transport: *Rękawice zapakowano po dwanaście par w papierowe opaski, te z kolei w kartonowe pudełka ułatwiające transport i przechowywanie. Granberg zaleca składowanie rękawic w oryginalnym opakowaniu. Zaleca się przechowywać w temperaturze pokojowej adekwatnej dla danego kraju. Otwarte pudełka powinny być przechowywane z dala od promieniowania ultrafioletowego oraz bezpośredniego światła słonecznego. Rękawice należy trzymać z dala od ozonu, urządzeń grzewczych i źródła ognia.*

Czyszczenie/Konserwacja: *Zarówno nowe jak i używane rękawice powinny być skontrolowane przed użyciem, przed nałożeniem ich należy upewnić się że nie są uszkodzone. W razie wątpliwości należy użyć nową parę. Pozostawienie rękawic w zanieczyszczonym/skażonym środowisku może spowodować pogorszenie ich jakości. Czyszczenie oraz dezynfekcja może mieć negatywne skutki dla ich jakości. Charakterystyka używanych lub czyszczonych/dezynfekowanych/pranych rękawic może różnić się od przedstawionych wyników. Rękawice mogą być czyszczone jedynie za pomocą wilgotnej ścireczki.*

Żywotność: *Ze względu na rodzaj materiałów, okres trwałości tego produktu nie może być dokładnie określony, ponieważ wpływają na niego różne czynniki, takie jak warunki przechowywania, starzenie się itp. Cykl życia rękawicy zależy od sposobu ich używania i nie może być określony. Odpowiedzialność za określenie przydatności rękawicy do pracy spoczywa na użytkowniku.*

Zakładanie/Zdejmowanie: *Należy wybrać właściwy rozmiar dla swojej dłoni. Jedna ręką przytrzymać rękaw rękawicy. Wyrównać kciuk rękawicy z kciukiem drugiej ręki i wsunąć dłoń do rękawicy, po jednym palcu. Pociągnąć za mankiet rękawicy i ustawić palce we właściwej pozycji. Tak samo postąpić z drugą dłonią. Jeśli rękawice nie są zanieczyszczone, pociągnąć za czubki palców, aby je zdjąć. Jeśli rękawiczki są zanieczyszczone, należy przytrzymać mankiet rękawicy i pociągnąć w kierunku palców, aż do zdjęcia rękawicy.*

Uwaga: *Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Źle dopasowane rękawice znacznie zmniejszają sprawność i powodują zmęczenie dłoni. Zabronione jest noszenie rękawic, jeśli istnieje ryzyko pochwycenia ich przez ruchome części urządzeń. Rękawice spełniające wymagania odporności na przebicie mogą niewystarczająco chronić przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły. Produkt zawiera cząsteczki węgla. Rękawice zawierające lateks mogą powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na ten składnik. W razie wystąpienia nadwrażliwości, skontaktuj się z lekarzem. Żaden ze surowców ani procesów produkcji rękawic nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie ognia. Produkt nie zapewnia ochrony przed bezpośrednim działaniem płomienia. Maksymalny czas użytkowania wynosi 15 sekund dla temperatury do 100°C. Jeżeli rękawice się zamoczą nie używać do obsługi gorących przedmiotów. Dla wielowarstwowych rękawic, poziom odporności ma zastosowanie do całej rękawicy włączając wszystkie warstwy. Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni w warunkach roboczych zgodnie z normami EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 16350:2014. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko związane z zaplanowanym stosowaniem rękawic oraz stosować wyłącznie rękawice przeznaczone do danego zadania. Podczas oceny ryzyka należy pamiętać o poziomach ochrony oraz normach, wobec których testowano rękawice. Jednakże należy pamiętać, że niemożliwa jest symulacja rzeczywistych warunków użytkowania, dlatego odpowiedzialność za właściwy dobór rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producencie. Dodatkowych informacji zasięgnąć od producenta. Zawiera substancję biobójczą: pirytion sodu (CAS nr 3811-73-2) i tiabendazol (CAS nr. 148-79-8). Poczuj różnicę dzięki bezwonnym produktom Sanitized®. Sanitized® nie prowadzi produktów z nanomateriałami.*

Rezydencja skrośna według EN 1149-2:1997 zgodnie z wymogami EN 16350:2014.

Właściwości ESD	Wymagania (Pojedynczy wymiar)	Wynik testów dla dłoni (Średnia)
Rezydencja Skrośna (om)	$\leq 1.0 \times 10^9\ \Omega$	$4.13 \times 10^7\ \Omega$

Warunki testu: temperatura 23±1˚C, wilgotność względna powietrza 25±5%.
Osoba nosząca rękawice o właściwościach elektrostatycznych musi być odpowiednio uziemiona, np. przez użycie stosownego obuwia. Rękawic o właściwościach elektrostatycznych nie należy rozpakowywać, otwierać, przymierzać, usuwać w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej ani używać podczas pracy z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi. Właściwości elektrostatyczne rękawic mogą być uzależnione od daty produkcji, sposobu użytkowania, zanieczyszczenia, uszkodzeń, i mogą być niewystarczające dla wzbogaconej tlenem łatwopalnej atmosfery gdzie wymagana jest dodatkowa ocena warunków.

NO

Granberg monteringshansker, ESD-beskyttelse, kompatible med berøringsskjerm. Hansker laget av nylon med nitrilbelegg i håndflaten. Egnet for presisjonsarbeid, håndtering av elektronikk og hvitevarer der det er risiko for elektrostatisk utladning. Sanitized® - behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Lagring/Transport: *Hanskene pakkes inn i par med papir dusinvis og deretter pakkes de i pappesker for transport og lagring. Granberg anbefaler å oppbevare ubrukte hansker i originalforpakningen. Anbefalt å oppbevare ved romtemperatur som gjelder i respektive land. Åpnede bokser bør holdes unna fluoriserende lys og sollys. Hold hanskene unna ozon, varmeapparater og brannkilder.*

Vedlikehold/Rengjøring: *Både nye og brukte hansker bør kontrolleres for skader før påføring og bruk. Ved tvilstilfeller bør hanskene erstattes med nye. Hvis hanskene etterlates i forurenset tilstand kan kvaliteten bli nedsatt. Rengjøring eller desinfeksjon av hanskene kan også gi nedsatt kvalitet. Ytelsen til hansker som er brukt, har blitt rengjort/vasket eller desinfisert kan fravike fra den oppgitte ytelsen. Hanskene kan bare rengjøres med en fuktig klut.*

Foreldelse: *På grunn av materialenes egenskaper kan holdbarheten til dette produktet ikke fastsettes nøyaktig, da den vil påvirkes av ulike faktorer som lagringsforhold, aldring og lignende. Hanskenes levetid er avhengig av bruksmåte og vedlikehold, og kan derfor ikke spesifiseres. Det er brukers ansvar å forsikre seg om at hanskene er egnet for tiltenkt formål.*

Ta på/av: *Velg hanske i riktig størrelse. Hold hansken i mansjetten med den ene hånden, og ta hansken på den andre hånden. Trekk i hanskemansjetten og juster fingrene i riktig posisjon. Bruk samme fremgangsmåte for den andre hånden. Hvis hanskene ikke er forurenset, kan du dra i fingertuppene for å ta av hanskene. Hvis hanskene er forurensede, holder du hansken i mansjetten og trekker den mot fingrene slik at hansken vrenges.*

Merk: *Kontroller hanskene for skader før bruk. Hanske med dårlig tilpasset passform vil i stor grad redusere fingerferdighet og forårsake tretthet. Hanskene skal ikke benyttes når det er risiko for fastheftning i bevegelige maskindeler. Hansker som oppfyller kravet til punkteringsmotstand er ikke nødvendigvis egnet til beskyttelse mot spisse gjenstander som kanyler. Produktet inneholder karbonpartikler. Hansker som inneholder lateks kan forårsake allergiske reaksjoner ved overfølsomhet for lateksproteiner. Oppsøk medisinsk hjelp om nødvendig. Ingen av råmaterialene brukt i hanskene, eller fremstillingsprosessen av dem, er kjent å være skadelig for brukeren. Hanskene må ikke eksponeres for åpen flamme. Den maksimale bruksgrensen er 100°C i inntil 15 sekunder. Ingen flammebeskyttelse er hevdet. Hvis hanskene blir våte må de ikke brukes til å håndtere varme objekter. For hansker med flere lag, gjelder oppgitte ytelsesnivå for hele hanskene, inkludert alle lagene. Hanskene er ment å beskytte hendene i arbeidsmiljø som samsvarer med EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 og EN 16350:2014. Det er brukers ansvar å evaluere og fastsette risiko basert på tiltenkt bruk. Hanskene bør kun brukes til gjøremål ansett passende av produsenten. Risikovurderinger bør gjøres med hensyn til beskyttelsesnivåene og de standardene som hanskene testes etter. Testresultatene er kun en veiledning. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hanskene og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme om hanskene er egnet for tiltenkte bruk. Mer informasjon kan innhentes hos produsenten.*
Inneholder et biocidalt stoff: natriumpyrition (CAS-nr. 3811-73-2) og tiabendazol (CAS-nr. 148-79-8). Kjenn forskjellen på Sanitized® - behandlede produkter.som hindrer utvikling av odør. Sanitized® - behandlede produkter inneholder ikke nanopartikler.

Vertikal motstand i henhold til EN 1149-2:1997 og krav i EN 16350:2014.

ESD-egenskaper	Krav (hver enkel måling)	Testresultatene er for håndflateområdet (snittverdi)
Vertikal motstand (ohm)	$\leq 1.0 \times 10^9\ \Omega$	$4.13 \times 10^7\ \Omega$

Testforhold: temperatur 23±1 ˚C, relativ luftfuktighet 25±5%.
Personen som benytter elektrostatisk dissipative beskyttelseshansker skal være jordet, eksempelvis ved å ha hensiktsmessig fottøy. Elektrostatisk dissipative beskyttelseshansker skal ikke pakkes ut, åpnes, justeres eller fjernes i brannfarlig eller eksplosiv atmosfære eller ved håndtering av brannfarlige eller eksplosive stoffer. Beskyttelseshanskenes elektrostatiske egenskaper kan påvirkes negativt av aldring, slitasje, forurensning og skade, og kan være utilstrekkelig i oksygenberikede brennbare atmosfærer der det er behov for ytterligere tiltak.

GRANBERG®

ART. 114.0745

1 pair

CE CAT. II

AVAILABLE GLOVE SIZES

XS	S	M	L	XL	2XL
6	7	8	9	10	11

EN388:2016+A1:2018
3121A

Slitestyrke/Nötningsmotstånd/Hankauskestävyys /Odporność na ścieranie/Abrasion resistance		(1-4)
Skjæremotstand, sirkulært knivblad/Skärmotstånd /Viillonkestävyys, pyöreä terä/Odporność na przecięcie ostrzem okrągłym/Circular blade cut resistance		(1-5)
Rivestyrke/Rivmotstånd/Repäisylujuus/Odporność na rozdarcia/Tear resistance		(1-4)
Punkteringsmotstand/Punkteringsmotstånd/Pistonkestävyys /Odporność na przebicie/Puncture resistance		(1-4)
TDM kuttmotstand/TDM skärmotstånd/TDM-viillonkestävyys /Odporność na przecięcie klasy TDM/TDM Cut Resistance		(A-F)

1/A = minimum requirement
4/5/F = maximum requirement
X – not tested
The results are taken from the palm area of the gloves.
The protection level increases with performance class.

EN 407:2020
X1XXXX

Begrenset flammespredning/Begränsat flamskydd/Rajoitettu liekin leviäminen/Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia/ /Limited flame spread		(0-4)
Kontaktvarme/Kontaktvärme/Kosketuskuumuus/ /Odporność na ciepło kontaktowe/Contact heat		(0-4)
Konvektiv varme/Överföringsvärme/Konvektiokuumuus/ /Odporność na ciepło konwekcyjne/Convective heat		(0-4)
Strålende varmebestandighet/Strålningsvärme/Suojaus säteilylämmöltä/Odporność na ciepło promieniowania/Radiant heat		(0-4)
Motstand mot små sprut av smeltet metall/Motstånd mot stänk av smält metall/Suojaus pieniä sulametalliroiskeita vastaan/Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu/Small splashes of molten metal		(0-4)
Motstand mot store sprut av smeltet metall/Motstånd mot större mängd smält metall/Suojaus suuria sulametalliroiskeita vastaan/ /Odporność na duże ilości stopionego metalu/ /Large quantities of molten metal		(0-4)

X – not tested

EN ISO 21420:2020 EN 16350:2014

STANDARD 100 20200K0876 AITEX www.oeko-tex.com

TOUCHSCREEN COMPATIBLE

This product is classed as Category II Personal Protective Equipment (PPE) according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonised Standards EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 16350:2014.
Notified Body responsible for certification (Module B):
Name: *SATRA Technology Europe Ltd.*
Address: *Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Republic of Ireland.*
Notified Body No: 2777
Declaration of Conformity can be obtained from *https://www.granberg.no/catalog/114.0745*

User Manual issue date: 08.10.2025

Granberg AS, Bjoavegen 1442, NO-5584 Bjoa, NORWAY

22 PAP