



FEARLESS PERFORMANCE®



116.599

Viiltosuojakäsineet Protector

Typhoon® -kuitua, kaksinkertainen
upotuspinnoite karheaa nitriliä

Standardit ja merkinnät

EN 420:2003 +
A1:2009EN
388:2016+A1:2
018

4X43F

ANSI/ISEA
105-2016

CUT

- Erittäin hyvä viillonkestävyys standardin EN 388:2016 tason F (korkein taso) mukaisesti.
- Erinomainen hankaus- ja repäisykestävyys.
- Kaksinkertainen upotuspinnoite karheaa nitriliä takaa erinomaisen hankauksenkestävyyden.
- Vahvike peukalon tyvessä.
- Hyvä joustavuus, liikkuvuus ja käyttömukavuus.
- Typhoon® lukeutuu maailman vahvimpiin kuituihin.
- Ihanteelliset tarkkaan työskentelyyn öljyisissä olosuhteissa.
- OEKO-TEX® 100 -sertifioitunut.

Soveltuvuus:

Terävi- ja karkeareunaisten osien käsittely | terävien metallilevyjen käsittely | lasinleikkaus | metallintyöstö ja kokoonpanotyöt jne.



Hengittävä



Viiltosuoja

Tarkkaan
työskentelyynVahvike peukalon
tyvessä

TUOTERYHMÄ:

Hyvin istuvat
asentajankäsineet

Viiltosuojakäsineet

ALA:

Käsineet autoteollisuuteen

Käsineet rakennusallalle

Käsineet lasiteollisuuteen

Käsineet öljy-, kaasua ja
kaivosteollisuuteenKäsineet paperi- ja
selluteollisuuteenKäsineet teräs- ja
metalliteollisuuteen

STANDARDIT JA MERKINNÄT:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016+A1:2018

ANSI/ISEA 105-2016

OEKO-TEX® Standard 100

CE Cat.II

SUOJAUS JA KESTÄVYYS:

Hankauksenkestävä

Viiltosuoja

Pistosuoja

Repäisykestävä

TUOTTEEN OMINAISUUDET:

Hengittävä

Tarkkaan työskentelyyn

Vahvike peukalon tyvessä



YKSIKÖN TIEDOT

Pinnoitemateriaali :	Nitriili	Väri :	Musta, Harmaa
Pinnoite :	Pinnoitus kämmenpuolella		
Pito :	Kuiva, Märkä, Öljyinen		
Käsineiden istuvuus :	Napakka		
Koko :	7 8 9 10 11 12		

PAKKAUS/KULJETUS

Myyntiyksikköä nipussa: 12
Myyntiyksikköä laatikossa: 144