



FEARLESS PERFORMANCE®

**114.4270**

Rękawice montażowe

W pełni pokryte mikropianką nitylową, bez podszewki



- Wysoka wytrzymałość, zręczność i wrażliwość na dotyk.
- Odporne na temperatury do 100°C przez 15 s.
- Odporne na wodę i oleje.
- Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobieżenia rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Norm i aprobat

CE cat. II

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016



4121A

EN 388:2003



4122

EN 407:2004



X1XXXX

Odpowiednie do:

Lekkich i średnio ciężkich prac produkcyjnych | Ogólnych prac montażowych | Przemysłu motoryzacyjnego | Mechaników silnikowych dotykających gorących części.



Nieprzepuszczające oleju



Precyzyjne



Nienasiąkające wodą

KATEGORII:

Uniwersalne

Monterские

PRZEMYSŁU:

Rolnictwo

Budowa

Logistyka i magazynowanie

Konservacja

Ropa, gaz, górnictwo

NORMY I DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2004

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Nieprzepuszczające oleju

Nienasiąkające wodą

CECHY PRODUKTU:

Precyzyjne



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie :	Nylon
Powłoka :	Nitryl
Typ powłoki :	Pełne pokrycie
Chwyt :	Suchy
Dopasowanie rękawicy :	Przylegające

Rozmiar :	8, 7
Długość :	23-26 cm
Kolor :	Żółty

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 12
Jednostek w opakowaniu zewn. : 144