



FEARLESS PERFORMANCE®

**114.0490**

Rękawice montażowe

Podwójna powłoka nitylowa, wodoszczelne



- Bardzo wytrzymałe.
- Spód powleczony cienką niebieską warstwą wodoodpornego nitylu.
- Czarna szorstka powłoka z pianki zapewnia doskonały chwyt w suchym, mokrym i oleistym środowisku.
- Dobra zręczność i dopasowanie.
- Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobieżenia rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Norm i aprobat

CE cat. II

EN 420:2003 +
A1:2009

EN 388:2016



4132A

EN 388:2003



4131

EN 407:2004



X1XXXX

Odpowiednie do:

Mechaniki i zastosowań motoryzacyjnych | Wydobywania ropy i gazu | Rafinerii | Prac budowlanych



Wodoodporne



Precyzyjne

PRZEMYSŁU:

Motoryzacja

Budowa

Logistyka i magazynowanie

**NORMY I
DOPUSZCZENIA:**

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 407:2004

CE Cat.II

**OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:**

Odporne na tarcie

Wodoodporne

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Precyzyjne

Bezszywowe

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie : Poliester

Powłoka : Nityl

Typ powłoki : Pełne pokrycie

Chwyt : Suchy, Mokry, Oleisty

Dopasowanie rękawicy : Przylegające

Rozmiar : 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Długość : 23-27 cm

Kolor : Niebieski, Biały, Czarny

**PAKOWANIE/TRANSPOR
T**

Jednostek w paczce: 12

Jednostek w opakowaniu zewn. : 144

