PRODUCT FACT SHEET

GranberG® FEARLESS PERFORMANCE®



115.9009

Rękawice Hi-Viz™ chroniące przed uderzeniem oraz przecięciem

Włókno Typhoon® z powłoka nitrylowa na całej dłoni, odporne na oleje

- Elastyczne oraz wygodne rękawice do zadań specjalnych.
- Świetnie nadają się do pracy w wilgotnym i tłustym środowisku dzięki pełniej powłoce z nitrylu.
- Odporna na ścieranie szorstka powłoka nitrylowa zapewnia doskonały chwyt.
- Włókno Typhoon® zapewnia dobrą ochronę przed przecięciem.
- Zaawansowane dodatkowe elementy wzmacniające na wierzchu dłoni zapewniające ochronę przed zmiażdżeniem.
- Elementy ochronne zaprojektowane w celu osiągnięcia optymalnej ergonomii.

Norm i aprobat

CE cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016

4X44CP

Odpowiednie do:
Pracy w ekstremalnych warunkach w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu | Shipping | Trawlerów | Górnictwa | Rozbiórek | Platform wiertniczych itp.

Oddychające | Odporne na przecięcia | Duża widoczność | Ochrona przed zgnieceniem | Nieprzepuszczające oleju | Precyzyjne

KATEGORII:

- Monterskie
- Odporne na cięcie
- Rękawice amortyzujące

PRZEMYSŁU:

- Motoryzacja
- Budowa
- Leśnictwo
- Konserwacja
- Ropa, gaz, górnictwo
- Papiernictwo i pulpa
- Konstrukcje stalowe i metalowe
- Utylizacja odpadów

NORMY I DOPUSZCZENIA:

- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016
- CE Cat.II

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

- Odporne na tarcie
- Odporne na przecięcia
- Ochrona przed zgnieceniem
- Nieprzepuszczające oleju
- Odporne na przebicia
- Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

- Oddychające
- Duża widoczność
- Precyzyjne
- Bezszwowe

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Podszycie :	Typhoon®
Powłoka :	Nitryl
Typ powłoki :	Pełne pokrycie
Chwyt :	Suchy, Mokry, Oleisty
Dopasowanie rękawicy :	Przylegające

Rozmiar :	9 | 10 | 11
Kolor :	Czarny, Szary, Zielony

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 6

Jednostek w opakowaniu zewn. : 36