



FEARLESS PERFORMANCE®

**104.2560**

Rękawice spawalnicze

Dwoina bydlęca, pełna podszewka



- Wygodne.
- Zszyte mocną, odporną na temperatury nicią Kevlar®.
- Szwy dodatkowo wzmocnione gilzami, zwiększają odporność na przepalenie.
- Odporne na rozpryski gorących metali oraz na temperaturę.

Norm i aprobat

CE cat. II

EN 420:2003 +
A1:2009EN
388:2016+A1:2
018

4143X

EN 388:2003



4243

EN 407:2004



413142

EN 12477



Type A

UKCA

UK
CA**Odpowiednie do:**

Spawania | Obróbki metali | Szlifowania itp



Odporne na ogień

KATEGORII:

Spawanie TIG

Termo- i ognioodporne

PRZEMYSŁU:

Budowa

Konstrukcje stalowe i
metalowe**NORMY I
DOPUSZCZENIA:**

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2004

EN 12477

EN 388:2003

EN 1149-2

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

**OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:**

Odporne na tarcie

Odporne na ogień

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Nić Kevlar®



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał na dłoni :	Dwoina bydlęca
Materiał na wierzchu dłoni :	Dwoina bydlęca
Podszycie :	Bawełniany fliz
Typ podszycia :	W pełni wyściełane
Chwyt :	Suchy

Dopasowanie rękawicy : Luźne	
Rozmiar :	10
Długość :	36 cm
Grubość :	1,0-1,3 mm
Kolor :	Zielony

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 6
Jednostek w opakowaniu zewn. : 60