



FEARLESS PERFORMANCE®

**106.1690K**

Rękawice spawalnicze

Dwójna bydlęca najwyższej jakości, pełna podszewka



- Wytrzymałe rękawice spawalnicze.
- Wzmocniona podstawa kciuka.
- Zszyte mocną, odporną na temperatury nicią Kevlar®.
- Szwy dodatkowo wzmocnione gilzami, zwiększając odporność na przepalenie.
- Odporne na rozpryski gorących metali oraz na wysoką temperaturę.

Norm i aprobat

CE cat. II

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016+A1:2018



4142X

EN 407:2004



423142

EN 12477



Type A

Odpowiednie do:

Spawania stali, aluminium oraz innych metali | Obróbki skrawaniem | Szlifowania | Ciężkich prac wymagających ochrony przed ciepłem



Odporne na ogień



Wzmocniona podstawa kciuka

KATEGORII:

Spawanie TIG

Termo- i ognioodporne

PRZEMYSŁU:

Budowa

Konstrukcje stalowe i metalowe

NORMY I DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2004

EN 12477

EN 1149-2

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na ogień

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Nić Kevlar®

Wzmocniona podstawa kciuka



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał na dłoni :	Dwoina bydlęca
Materiał na wierzchu dłoni :	Dwoina bydlęca
Podszycie :	Bawełniany fliz
Typ podszycia :	W pełni wyściełane
Chwyt :	Suchy

Dopasowanie rękawicy : Luźne	
Rozmiar :	8.5 11 12
Długość :	33-36 cm
Grubość :	1,2-1,4 mm
Kolor :	Biały, Żółty

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 6
Jednostek w opakowaniu zewn. : 60