



FEARLESS PERFORMANCE®

**106.1691K**

Rękawice spawalnictwa

Dwójna bydlęca, pełna podszewka



- Wytrzymałe rękawice spawalnictwa.
- Długi model (40 cm).
- Zszyte mocną, odporną na temperatury nicią Kevlar®.
- Szwy dodatkowo wzmocnione gilzami, zwiększając odporność na przepalenie.
- Odporne na rozpryski gorących metali oraz na temperaturę.

Norm i aprobat

EN 420:2003 + A1:2009



EN 388:2016



4142X

EN 388:2003



3244

EN 407:2004



413142

EN 12477



Type A

Odpowiednie do:

Spawania stali, aluminium oraz innych metali | Obróbki skrawaniem | Szlifowania | Ciężkich prac wymagających ochrony przed ciepłem



Ekstra długie



Odporne na ciepło

KATEGORIE:

Spawanie TIG

Termo- i ognioodporne

PRZEMYSŁU:

Budowa

Konstrukcje stalowe i metalowe

NORMY I DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2004

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 12477

CE Cat.II

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na ciepło

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Ekstra długie

Nić Kevlar®



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał na dłoni :	Dwoina bydlęca
Materiał na wierzchu dłoni :	Dwoina bydlęca
Podszycie :	Bawełniany fliz
Typ podszycia :	W pełni wyściełane
Chwyt :	Suchy

Dopasowanie rękawicy : Luźne	
Rozmiar :	10
Długość :	40 cm
Grubość :	1,2-1,4 mm
Kolor :	Czerwony

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 6
Jednostek w opakowaniu zewn. : 60