



FEARLESS PERFORMANCE®


**115.3250**

Odporne na przecięcie oraz chroniące przed zmiążdżeniem rękawice EX®

Kozia skóra, Spandex®, TPR, zapięcie na rzep.



Norm i aprobat



- Wysoka odporność na przecięcia na dłoni i palcach – EN388:2016 poziom D.
- Mocne elementy chroniące przed uderzeniem na wierzchu dłoni.
- Kozia skóra na dłoni zapewnia trwałość oraz dobry chwyt w suchych i mokrych warunkach.
- Materiał Spandex® na wierzchu dłoni zapewnia dobre dopasowanie rękawicy do dłoni, większą elastyczność oraz przepuszczalność powietrza.
- Mankiet zapinany na regulowany rzep zapewnia dobre dopasowanie rękawicy w nadgarstku.

Odpowiednie do:

Prac gdzie występuje ryzyko skażeń i urazów uderzeniowych wykonywanych w suchych warunkach.



Oddechające



Odporne na przecięcia



Duża widoczność



Ochrona przed zgnieciem



Precyzyjne



Wzmocniona podstawa kciuka

KATEGORII:

Odporne na cięcie

Rękawice amortyzujące

PRZEMYSŁU:

Rolnictwo

Budowa

Leśnictwo

Ropa, gaz, górnictwo

NORMY I DOPUSZCZENIA:

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020 Ciepło kontaktowe

ANSI/ISEA 138-2019

CE Cat.II

OCHRONA I ODPORNOŚĆ:

Odporne na przecięcia

Ochrona przed zgnieciem

CECHY PRODUKTU:

Oddechające

Duża widoczność

Precyzyjne

Wzmocniona podstawa kciuka

Zapięcie na rzep



SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał na dłoni :	Skóra kozia
Materiał na wierzchu dłoni :	Poliester, Spandex
Podszycie :	Podszewka odporna na przecięcia: Aramid, Włókno szklane, Poliester
Typ podszycia :	Podszewka odporna na przecięcia: dłoń i palce
Rodzaj mankietu :	Velcro
Kolor :	Biały, Czarny, Zielony, Żółty

Chwyt :	Suchy, Mokry
Dopasowanie rękawicy :	Normalny krój
Rozmiar :	8 9 10 11
Długość :	20,5-27,5 cm
Grubość skóry :	0,7-0,9 mm

PAKOWANIE/TRANSPORT

Jednostek w paczce: 6
Jednostek w opakowaniu zewn. : 36