



FEARLESS PERFORMANCE®

**113.1023**Skär- och värmebeständiga
montagehandskar

Getnarv med Kevlar®-inlägg. Helfodrade.

- Mjukt och slitstarkt getskinn som ger utmärkt fingerkänsla.
- Mycket bekväma med god passform.
- Getnarv är starkare än oxnarv med hänsyn till tjocklek.
- Kevlar®-inlägg i hela handsken som ger skydd mot skär (EN 388) och skydd mot värme (EN 407).
- Sömmar av stark och värmebeständig Kevlar®-tråd.
- Godkänd bland annat för kontaktvärme upp till 100°C i 15 sek, nivå 4 på brännbarhetsmotstånd och motstånd mot stänk av metall, samt upp till 20 sek skydd mot strålningsvärme.
- Godkänd för ljusbåge nivå 3 med ett ljusbågsvärde (ATPV) på 34 cal/ cm2.

Standarder och skyddsklasser

EN ISO
21420:2020EN
388:2016+A1:2
018

3X22C

EN 407:2020



4111XX

UKCA



Lämpliga för:

Medeltungt arbete inom montering, olja/gas, transport, underhåll, slipning, industri, anläggning och lager där behov av skydd mot skärskador och/eller värme finns.



Skärbeständig



Flambeständig



Värmeisolerande

För
precisionsarbete

KATEGORI:

Skärskyddshandskar

Värme- och flamskydd

BRANSCH:

Skogsbruk

Glashantering

Olja, gas & gruvdrift

Papper & massa

Stål- & metall

EN-STANDARD:

EN 388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020

EN 407:2020

ASTM F2675 / F2675M-19

CE Cat.III

TYP AV SKYDD:

Skärbeständig

Flambeständig

Värmeisolerande

Rivhållfast

PRODUKTEGENSKAPER:

Kevlar®-fiber

För precisionsarbete



PRODUKTFAKTA

Material i innerhand :	Getskinn
Material på ovanhand :	Getskinn
Foder :	Kevlar®
Fodertyp :	Helfodrad
Grepp :	Torrgrepp

Passform :	Normal
Storlek :	8 9 10 11 12 13
Längd :	23-26 cm
Tjocklek :	0,7-0,9 mm
Färg :	Vit

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 12

Försäljningsenhet per kartong: 72