



FEARLESS PERFORMANCE®

**114.0488W**

Montagehandskar lätt fodrade

Nylon med nitrilbeläggning. Borstad akryl.



- Høgt nøtningstøtstænd ger bra slitstyrka.
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Det lätta fodret fungerar särskilt bra för arbete i svala inomhusmiljøer eller utomhus under høst och vår.

Standarder och skyddsklasser



EN 388:2003



3131

Lämpliga för:

Lätt till medeltungt arbete inom montering, transport, underhåll, industri, anläggning och lager i svala miljøer.



Andas

BRANSCH:

Jordbruk

Bygg & anläggning

Skogsbruk

Lager & logistik

Underhåll

EN-STANDARD:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Nøtningstøtstænd

Rivhållfast

PRODUKTEGENSKAPER:

Andas

Sømløs

PRODUKTFAKTA

Foder :	Borstad akryl
Doppningsmaterial :	Nitril
Doppningsmetod :	Beläggning i handflatan
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp
Passform :	Tight

Storlek :	8 9 10 11
Längd :	24-27 cm
Färg :	Blå, Svart

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt:	12
Försäljningsenhet per kartong:	144

