



FEARLESS PERFORMANCE®

**116.559**

Flamhämmande skärskyddshandskar
Protector



Med patenterad neoprenbeläggning

- Slitstarka.
- Flamskyddande och skärbeständigt foder i en blandning av Kevlar®, aramidfiber, glasfiber and polyestertråd.
- Neoprenbeläggning säkerställer ett bra torrt grepp och fullgott vått grepp.
- Godkänd för ljusbåge nivå 1 med ett ljusbågsvärde (ATPV) på 7.7 cal/ cm².

Standarder och skyddsklasser



EN 420:2003 +
A1:2009



EN 388:2003



3543

EN 407:2004



412210

Lämpliga för:

Olje- och gasindustri | Gruvdrift | Byggindustri | Metallindustri | Glashantering.



Andas



Skärbeständig



Flambeständig



Värmeisolerande



För
precisionsarbete



Skydd mot
ljusbåge

KATEGORI:

Tätslutande
montagehandskar

Skärskyddshandskar

Värme- och flamskydd

BRANSCH:

Underhåll

Olja, gas & gruvdrift

Papper & massa

EN-STANDARD:

EN 420:2003 + A1:2009

EN 407:2004

EN 388:2003

ASTM F2675 / F2675M - 13

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Nötningsmotstånd

Skärbeständig

Flambeständig

Värmeisolerande

Rivhållfast

Skydd mot ljusbåge

PRODUKTEGENSKAPER:

Andas

För precisionsarbete

Sömlös



PRODUKTFAKTA

Foder :	Kevlar®/Glas/Aramid/Polyester
Dopplingsmaterial :	Neopren
Dopplingsmetod :	Beläggning i handflatan
Grepp :	Torrgrepp
Passform :	Tight

Storlek :	8 9 10 11
Längd :	24-28 cm
Färg :	Svart, Grön

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 12

Försäljningsenhet per kartong: 60