



FEARLESS PERFORMANCE®


**108.8080**

Montagehandskar varmfodrade

Dubbel latexbeläggning. Akrylflanellfoder.



Standarder och skyddsklasser



Lämpliga för:

Lätt till medeltungt arbete inom montering, transport, underhåll, industri, anläggning, rengöring (utan kemikalier), jordbruk och lager i kalla och våta miljöer.



Köldisolerande



Vattentät

För
precisionsarbete

BRANSCH:

Jordbruk

Bilindustri & bilmek

Bygg & anläggning

Fiske

Skogsbruk

Lager & logistik

Underhåll

EN-STANDARD:

EN 388:2003

EN 511:2006

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016

EN 1186

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Köldisolerande

Vattentät

Rivhållfast

PRODUKTEGENSKAPER:

För precisionsarbete

Sömlös

PRODUKTFAKTA

Foder :	Akrylflanell
Fodertyp :	Helfodrad
Dopningsmaterial :	Latex
Dopningsmetod :	Hel beläggning
Greppdesign :	Sandig

Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp, Oljgrepp
Passform :	Tight
Storlek :	7 8 9 10 11 12
Längd :	24-29 cm
Färg :	Blå, Svart

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 12

Försäljningsenhet per kartong: 144

